Ficha Técnica

AUTOTRANSFORMADOR BIFÁSICO

Tensión de entrada	110v- 120v -127v
Tensión de salida	210v- 220v- 240v
Taps de regulación	+/- 2.5%
Clase de aislamiento	F
Tipo de transformador	Seco
Frecuencia	60 Hz
Distorsión armónica	<4%
Factor de potencia	0.85
Factor K	k13
Eficiencia	98%
Tipo de refrigeración	Natural
Temperatura máxima con carga	120°C
Norma	NTC 3445- NTC 3654
Bobinados	Aluminio / cobre
Recubrimiento	Baño en laca dieléctrica
Nucleo	Acero silicio grano orientado corte 90°
Herrajes	Hierro pintado y aislado del núcleo
Protección gabinete	Nema 4 / IP20 (instalación interior)
Nivel de ruido permisible	Menor a 30dB a 1 metro
Puesta a tierra	Con brida o fleje en cobre sujeto a chasis
Tipo de conexión	Toma y clavija / Bornera

Dimensiones aproximadas			
Capacidad	Alto	Ancho	Profundo
1 KVA - 4 KVA	18 cm	19 cm	24 cm
5 KVA - 10 KVA	28 cm	35 cm	40 cm
12 KVA - 30 KVA	35 cm	40 cm	55 cm

601 2059526 | 312 386 1531
Diagonal 46 SUR 13L 27 Bogotá Colombia
Comercial@kenzorsas.com.co / Gerencia@kenzorsas.com.co