

Tensión de entrada 80v - 90v - 100v- 140v 150v

Tensión de salida 110v- 120v

Taps de regulación +/- 2.5%

Clase de aislamiento F

Tipo de transformador Seco

Frecuencia 60 Hz

Distorsión armónica <4%

Factor de potencia 0.85

Factor K k7

Eficiencia 98%

Tipo de refrigeración Natural

Temperatura máxima con carga 120°C

Norma NTC 3445- NTC 3654

Bobinados Aluminio / cobre

Recubrimiento Baño en laca dieléctrica

Núcleo Acero silicio grano orientado corte 45°/90°

Herrajes Hierro pintado y aislado del núcleo

Protección gabinete Nema 4 / IP20 (instalación interior)

Nivel de ruido permisible Menor a 30dB a 1 metro

Puesta a tierra Con brida o fleje en cobre sujeto a chasis

Tipo de conexión Toma y clavija / Bornera

Dimensiones aproximadas

Capacidad	Alto	Ancho	Profundo
1 KVA - 4 KVA	18 cm	19 cm	24 cm
5 KVA - 10 KVA	28 cm	35 cm	40 cm
12 KVA - 30 KVA	35 cm	40 cm	55 cm



☎ 601 2059526

☎ 312 386 1531

📍 Diagonal 46 SUR 13L 27 Bogotá Colombia



Comercial@kenzorsas.com.co / Gerencia@kenzorsas.com.co